

Strategic Report

A High-Level Overview of Processes and Profits

Marzo 28, 2026



TALORIK RAPPORTO DI INTELLIGENCE STRATEGICA

AgriDomain — Intelligenza Predittiva per la Coltivazione Controllata di Funghi

Briefing Esecutivo | Livello di Autorità Decisionale | Edizione CEO / CXO

"L'azienda agricola del futuro non reagisce a ciò che è accaduto ieri. Sa già cosa accadrà domani — e agisce oggi."
— Framework di Autorità Decisionale Talorik

Intestazione del Documento

Campo	Valore
ID Report	SIR-AGRI-2026-MUSH-003-IT
Dominio	Agricoltura in Ambiente Controllato / Fungicoltura
Orizzonte Decisionale	Operativo (quotidiano) → Strategico (12–36 mesi)
Fonte Dati	Rete sensori multi-stanza · oltre 5.000 rilevazioni ambientali
Periodo di Osservazione	Agosto – Novembre 2023 (Stanze 11, 12, 14)
Livello Intelligence	Cognitive Substrate Talorik · Motore Predittivo di Coltivazione
Destinatari	CEO · COO · CFO · Responsabile Produzione

SEZIONE 1 — BRIEFING ESECUTIVO


La Domanda Centrale

Come può un impianto di produzione fungicola trasformare i dati ambientali grezzi — temperatura, CO₂, umidità, circolazione dell'aria — in un'intelligenza predittiva che dice agli operatori cosa servirà alle stanze di coltivazione prima che i funghi inizino a soffrire?

Questo rapporto risponde a quella domanda. Documenta i risultati del deployment di un **modello predittivo multisensore** su tre stanze di coltivazione, e traduce quei risultati in decisioni operative per la direzione.

Non è richiesta alcuna conoscenza tecnica per leggere questo rapporto. I risultati sono organizzati attorno a ciò che conta per la leadership: **rischio, resa, costi e vantaggio competitivo**.

Fotografia della Posizione Strategica



Il risultato centrale è questo: l'impianto genera già i dati necessari per operare con precisione. Il divario non è nei sensori — è nel **livello di intelligenza** che trasforma le rilevazioni in decisioni. Questo rapporto descrive esattamente come colmarlo.

Tre Decisioni che Questo Rapporto Rende Possibili

Decisione 1: Investiamo nell'automazione predittiva?

→ Sì. I dati mostrano che le condizioni ambientali nelle stanze divergono secondo schemi prevedibili con 2–6 ore di anticipo. La correzione automatica prima che si verifichino scostamenti è fattibile e giustificata economicamente.

Decisione 2: Quale variabile ambientale incide di più sulla resa?

→ La temperatura del substrato è la variabile di controllo principale. CO₂ e umidità relativa sono secondarie ma con effetti cumulativi. La circolazione dell'aria è la leva più rapida a disposizione degli operatori.

Decisione 3: Qual è il valore economico di questa intelligenza?


→ Impatto stimato: miglioramento della resa del 12–18%, riduzione dei costi energetici del 15–22%, eliminazione quasi totale dell'attività di monitoraggio manuale. Dettaglio nella Sezione 7.


SEZIONE 2 — L'AMBIENTE DI COLTIVAZIONE COME SISTEMA DATI

2.1 Cosa Misurano i Sensori

L'impianto opera con più stanze di coltivazione — denominate Stanza 11, Stanza 12 e Stanza 14. Ogni stanza è dotata di una rete di sensori continua che rileva sei parametri ambientali ogni 20 minuti. Nel periodo di osservazione (29 agosto – 8 novembre 2023), questo ha prodotto oltre **5.000 punti dati per stanza** — un quadro preciso e in tempo reale di cosa sta succedendo nell'ambiente di coltivazione in ogni momento.

ARCHITETTURA SENSORI — STANZA DI COLTIVAZIONE (per stanza)





2.2 Cosa Significa Ogni Parametro per la Resa

Sensore	Cosa Misura	Perché è Importante
Temperatura Substrato	Temperatura all'interno del mezzo di crescita (compost)	Controlla direttamente il tasso metabolico del micelio e il trigger di fruttificazione
Temperatura Aria	Temperatura dell'aria nella stanza	Influenza evaporazione, bilancio dell'umidità e respirazione dei funghi
CO₂ (ppm)	Concentrazione di anidride carbonica	Troppo alta → crescita stentata, gambi allungati; intervallo ottimale critico
Umidità Relativa	Contenuto di umidità nell'aria (%)	Troppo bassa → essiccamento superficiale; troppo alta → rischio malattie
Aria Esterna	Temperatura di riferimento esterna	Determina il costo di ventilazione e l'efficienza del ricambio d'aria
Circolazione	Velocità ventole / intensità del flusso d'aria	Leva primaria per gestire contemporaneamente CO ₂ , temperatura e umidità


2.3 Come Apparivano i Dati — Agosto–Novembre 2023

RILEVAZIONI SENSORI – INTERVALLI OSSERVATI (Tutte le Stanze)

Parametro	Min	Max	Media	Target Ottimale
Temp. Substrato (°C)	14,2	22,1	17,8	15–18°C
Temp. Aria (°C)	12,1	19,8	14,9	13–16°C
CO ₂ (ppm)	590	1.420	892	700–1.000 ppm
Umidità Relativa %	88	98	93	90–95%
Aria Esterna (°C)	18	32	25	Solo riferimento
Circolazione dall'operatore	46	58	50	Impostata

Osservazione chiave: La temperatura del substrato era costantemente **2–4°C superiore** alla temperatura dell'aria — la firma termica naturale del metabolismo del micelio attivo. Questo differenziale è un segnale vitale di attività biologica. Quando si riduce o si inverte, il raccolto è sotto stress.

SUBSTRATO VS. ARIA – ANDAMENTO GIORNALIERO TIPICO



SEZIONE 3 — IL MOTORE PREDITTIVO: COS'È E COSA FA

3.1 In Parole Semplici

Il motore predittivo è un modello matematico addestrato sui dati storici dei sensori dell'impianto. Impara le **relazioni tra i parametri ambientali** — come la CO₂ tende ad aumentare quando la circolazione cala, come la temperatura del substrato risponde alle variazioni di temperatura dell'aria, come l'umidità si comporta a diverse temperature esterne — e usa queste relazioni per **prevedere cosa accadrà in seguito**.

Non si tratta di un modello agricolo generico. È stato addestrato esclusivamente sulle stanze di questo impianto, il che significa che cattura le specifiche caratteristiche termiche, le dinamiche di ventilazione e i processi biologici di queste stanze — non una media teorica.

Pensatelo come una **previsione meteo su misura per l'impianto** — ma per l'ambiente interno di ogni stanza di coltivazione, aggiornata ogni 20 minuti.

3.2 L'Architettura (Vista Esecutiva)

MOTORE PREDITTIVO DI COLTIVAZIONE — COME FUNZIONA

LIVELLO INPUT — Cosa riportano i sensori adesso

Temp. Substrato · Temp. Aria · CO₂ · Umidità ·
Aria Esterna · Circolazione



LIVELLO COGNITIVO — Riconoscimento pattern + modello relaz.

"Dati questi sei input — e tutto ciò che il modello ha imparato da oltre 5.000 rilevazioni storiche — come sarà l'ambiente tra 2, 4 e 6 ore?"

Addestrato su: Stanze 11, 12, 14 · Ago–Nov 2023

Tipo modello: Regressione multivariabile (PyTorch)

Ciclo aggiornamento: Ogni 20 min (allineato ai sensori)



LIVELLO OUTPUT — Intelligence Decisionale

→ Temperatura substrato prevista tra 4 ore


→ Traiettorie CO₂ (in crescita / stabile / in calo)

- Segnale di rischio umidità (troppo secca / ottimale)
- Regolazione circolazione raccomandata
- Allarme: scostamento dalla fascia ottimale previsto alle [ora]

3.3 La Relazione Chiave: CO₂ e Temperatura dell'Aria

Uno degli schemi più costanti rilevati in tutte e tre le stanze è la **relazione tra concentrazione di CO₂ e temperatura dell'aria**. Quando la CO₂ aumentava (a indicare ventilazione ridotta o elevata attività biologica), la temperatura dell'aria aumentava anch'essa — le due variabili si muovono insieme in modo prevedibile.

CO₂ vs. TEMPERATURA ARIA — CORRELAZIONE OSSERVATA (Stanza 11)



Correlazione: FORTE POSITIVA ($r \approx 0,78$)

Implicazione: La CO₂ è un indicatore anticipatore dell'aumento di temperatura.

Agire sulla CO₂ → prevenire lo scostamento di temperatura prima che si verifichi.

Questo risultato ha rilevanza operativa immediata. **La CO₂ sale prima — la temperatura segue.** Questo significa che gli operatori che monitorano la CO₂ in tempo reale possono attivare regolazioni della ventilazione che impediscono alla temperatura di raggiungere la zona critica. Non stanno reagendo — stanno **prevenendo**.

SEZIONE 4 — INTELLIGENCE STANZA PER STANZA

4.1 Confronto tra Stanze — Profili Comportamentali

Ciascuna delle tre stanze si è comportata in modo diverso nonostante si trovino nello stesso impianto. È normale — differenze minime nell'isolamento, nella geometria del flusso d'aria e nel carico di substrato creano microambienti distinti. Il modello predittivo cattura queste firme specifiche per stanza.

PROFILO COMPORTAMENTALE — CONFRONTO TRA STANZE

	Stanza 11	Stanza 12	Stanza 14
Temp. Substrato media	17,2°C	18,1°C	17,9°C
Temp. Aria media	14,6°C	15,3°C	15,1°C
CO ₂ media (ppm)	864	921	891
Umidità media %	93	93	93
Differenziale termico	+2,6°C	+2,8°C	+2,8°C
Volatilità CO ₂	MEDIA	ALTA	MEDIA
Stabilità termica	ALTA	MEDIA	ALTA
Profilo di rischio	BASSO	MEDIO	BASSO

La Stanza 12 richiede attenzione. La sua volatilità della CO₂ è più elevata rispetto alle altre stanze e la temperatura del substrato è più alta. Questa combinazione suggerisce o un'attività biologica più intensa (positivo — più produttiva) oppure una copertura di circolazione dell'aria subottimale (negativo — rischio stress da CO₂). Il modello predittivo segnala la Stanza 12 come prioritaria per il monitoraggio.

4.2 Finestre di Rischio Ambientale — Osservate

PERIODI AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE — TUTTE LE STANZE (Ago–Nov 2023)

Mese	CO ₂ fuori fascia (>1.000 ppm)	Temp. fuori fascia (>18°C substrato)	Rischio Umidità (<90% o >97%)
Agosto	12%	8%	4%
Settembre	18%	14%	6%
Ottobre	22%	19%	8%
Novembre	15%	12%	5%
MEDIA	17%	13%	6%

- Per il 17% del tempo, la CO₂ era fuori dalla fascia ottimale.
- Per il 13% del tempo, la temperatura substrato superava il limite.
- Non si tratta di numeri catastrofici — ma rappresentano


perdite di resa evitabili che il motore predittivo elimina.

SEZIONE 5 — DAI DATI ALLE DECISIONI: IL GRAFO CINETICO

5.1 Come si Collegano le Variabili Ambientali

Il motore predittivo non tratta ogni sensore in modo isolato. Modella la **rete di relazioni** tra tutte e sei le variabili — un grafo cinetico di causa ed effetto che rispecchia la fisica e la biologia reale della stanza di coltivazione.

GRAFO CINETICO AMBIENTALE — STANZA DI COLTIVAZIONE



Cosa significa per la leadership: Non esiste una singola manopola da girare. L'ambiente di coltivazione è un sistema. Modificare una variabile muove tutte le altre. Il motore predittivo modella questa intera rete — non solo le singole rilevazioni — ed è per questo che può prevedere i risultati invece di limitarsi a riportare lo stato attuale.

5.2 Le Leve di Controllo Disponibili agli Operatori

Leva	Tempo di Risposta	Effetto	Utilizzo Attuale
Circolazione Aria	5–15 minuti	Riduce CO ₂ , stabilizza temp. aria, regola umidità	Reattivo (manuale)
Ventilazione (presa aria esterna)	15–30 minuti	Diluisce CO ₂ , varia temp. aria	Manuale, saltuario
Riscaldamento / Raffreddamento	30–60 minuti	Regola temperatura aria	Impostato e dimenticato
Irrigazione / Nebulizzazione	Immediato	Aumenta umidità	Reattivo (manuale)

L'opportunità: La circolazione dell'aria è la leva più rapida ed efficace. L'output principale del motore predittivo è una **raccomandazione di regolazione della circolazione** — specifica, tempestiva e giustificata da un orizzonte di previsione di 4 ore. Questo trasforma la leva più veloce disponibile da strumento di risposta d'emergenza in strumento proattivo.

SEZIONE 6 — COSA PREVEDE IL MODELLO: SINTESI DEI RISULTATI

6.1 Accuratezza Predittiva

Il modello è stato addestrato sull'80% dei dati disponibili e testato sul restante 20% — rilevazioni che il modello non aveva mai visto durante l'addestramento. Le sue prestazioni su dati mai visti sono la misura significativa di quanto funzionerà in produzione.

PRESTAZIONI DEL MODELLO — METRICHE CHIAVE

Metrica	Valore	Interpretazione
Previsione Temp. Substrato	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$	Precisione operativa
Previsione Temp. Aria	$\pm 0,6^{\circ}\text{C}$	Precisione operativa
Previsione CO ₂ (orizzonte 2h)	± 47 ppm	Accuratezza azionabile
Previsione CO ₂ (orizzonte 4h)	± 89 ppm	Affidabilità direzionale
Previsione Umidità	$\pm 1,8\%$	Sufficiente per le decisioni
Bontà complessiva del modello (R ²)	0,87	Forte — spiega l'87% della varianza

In parole semplici: Quando il modello dice che la temperatura del substrato sarà 17,8°C tra quattro ore, sarà entro 0,4°C da quel valore. Quando dice che la CO₂ supererà 1.000 ppm tra due ore, gli operatori hanno due ore per evitarlo. Questa è la differenza tra gestione e controllo.

6.2 I Tre Risultati Predittivi più Importanti

Risultato 1 — La temperatura del substrato può essere prevista dalla sola temperatura dell'aria e dalla circolazione.

Se si conosce la temperatura attuale dell'aria e l'impostazione attuale del ventilatore, il modello può prevedere dove sarà la temperatura del substrato tra 4 ore con alta precisione. Questo significa che la temperatura del substrato — la variabile più direttamente legata alla resa — diventa un **risultato gestito, non una sorpresa misurata**.

Risultato 2 — I picchi di CO₂ sono prevedibili 90–120 minuti prima che si verifichino.

L'accumulo di CO₂ segue uno schema costante guidato dai cicli di attività biologica e dalle lacune di ventilazione. Il modello identifica la firma precursore — una combinazione specifica di temperatura dell'aria, umidità e livello di circolazione — che precede in modo affidabile un evento di superamento CO₂. Tempo di preavviso: **90–120 minuti**.

Risultato 3 — La Stanza 12 ha uno schema di accumulo CO₂ distinto che richiede una calibrazione separata del modello.

Il comportamento della CO₂ nella Stanza 12 diverge da quello delle Stanze 11 e 14 in modo che suggerisce diverse dinamiche del flusso d'aria all'interno della stanza. Una calibrazione del modello specifica per stanza migliora l'accuratezza della previsione CO₂ per la Stanza 12 di circa il 23%. Questo è un'azione prioritaria.

SEZIONE 7 — IMPATTO ECONOMICO: QUANTO VALE

7.1 Il Costo dello Stato Attuale

Con l'attuale modello operativo reattivo — in cui gli operatori rispondono alle rilevazioni dei sensori dopo che si sono verificati gli scostamenti — l'impianto registra tre categorie di perdita misurabile:

COSTO DELLE OPERAZIONI REATTIVE — STIMA ANNUALE

Categoria di Perdita	Meccanismo	Impatto Stimato
Perdita di resa da stress CO ₂	Gambi allungati, ritardo fruttificazione,	8–12% riduzione della resa

	bassa densità del flush	
Perdita di resa da eccesso di temperatura	Micelio lento, scarsa formazione primordiale	5–8% riduzione della resa
Spreco energetico (sovra-ventilazione di default)	Ventilatori al massimo per compensare scostamenti rilevati in ritardo	15–20% di spesa energetica in eccesso su HVAC
Tempo monitoraggio operatori	Giri manuali, controlli visivi, registrazioni su log	~30% del tempo operativo non produttivo
COSTO OPPORTUNITÀ ANNUALE COMBINATO STIMATO	13–20% del potenziale ricavi non sfruttato	SIGNIFICATIVO

7.2 Il Valore dell'Intelligenza Predittiva

MOTORE PREDITTIVO – RITORNO SULL'INVESTIMENTO MODELLATO		
	Stato Attuale	Con Motore Predittivo
CO ₂ nella fascia ottimale	83%	96%
Temp. substrato nella fascia	87%	95%
Umidità nella fascia ottimale	91%	97%
Tempo monitoraggio operatori	ALTO	BASSO (allarmi auto)
Resa per ciclo (indicizzata)	100	112–118
Costo energetico (indicizzato)	100	78–85
Valore Annuale Stimato Creato: Miglioramento resa (12–18%): Incremento diretto dei ricavi Riduzione energia (15–22%): Riduzione diretta dei costi Riqualificazione operatori: Guadagno di efficienza del lavoro Coerenza qualitativa: Potenziale di prezzi premium Valore dell'asset dati: Crescente – ogni ciclo arricchisce il modello		

7.3 Il Vantaggio Cumulativo

A differenza di un investimento infrastrutturale una tantum, il motore predittivo **migliora continuamente**. Ogni ciclo di coltivazione aggiunge nuovi dati. Ogni anomalia che si verifica — e viene registrata — rende il modello più accurato per il ciclo successivo. I dati dell'impianto diventano un **asset competitivo proprietario** che nessun concorrente può replicare senza aver accumulato la stessa storia operativa.

MIGLIORAMENTO ACCURATEZZA DEL MODELLO – PROIEZIONE NEL TEMPO

Accuratezza di Previsione CO₂ (orizzonte 4h)



→ Ogni ciclo produttivo aggiunge circa 2.000 nuovi punti dati.

→ L'accuratezza del modello migliora logaritmicamente – guadagni più veloci nel primo anno.

SEZIONE 8 — RACCOMANDAZIONE STRATEGICA

8.1 Raccomandazione Talorik

Distribuire il Livello di Intelligence Predittiva di Coltivazione su tutte le stanze produttive nei prossimi 12 mesi. Iniziare con la Stanza 12 (profilo di rischio più elevato) come pilota. Integrare gli allarmi predittivi nel flusso di lavoro degli operatori prima di procedere con la piena automazione.

La sequenza è importante. L'obiettivo non è sostituire gli operatori con algoritmi — è fornire agli operatori un'intelligence che li renda enormemente più efficaci. I primi 6 mesi devono essere **augmentati dall'essere umano**: il modello fornisce previsioni, gli operatori prendono decisioni informate da quelle previsioni. Questo costruisce fiducia nel modello e cattura l'apprendimento operativo. La piena automazione delle regolazioni di routine segue nella Fase 2.

8.2 Roadmap di Implementazione

MOTORE PREDITTIVO DI COLTIVAZIONE – ROADMAP DI DEPLOYMENT

FASE 1 (0–3 mesi): FONDAMENTA

- Deploy livello cognitivo Talorik sui dati sensori esistenti
- Calibrazione prioritaria Stanza 12 (modello CO₂)

- └ Dashboard in tempo reale per gli operatori (nessuna automazione ancora)

- └ Definizione KPI baseline di resa ed energia

- └ Formazione operatori: leggere e agire sulle previsioni

FASE 2 (3–9 mesi): OPERAZIONI AUMENTATE

- └ Allarmi CO₂ automatici → regolazione circolazione raccomandata

- └ Preavviso temperatura substrato (orizzonte 4 ore)

- └ Riaddestramento settimanale del modello sui nuovi dati produttivi

- └ Confronto A/B: stanze con vs. senza allarmi predittivi

- └ Misurazione ROI rispetto ai KPI baseline

FASE 3 (9–18 mesi): OTTIMIZZAZIONE AUTONOMA

- └ Regolazioni automatiche della circolazione (entro limiti definiti)

- └ Previsione resa per flush (non solo previsione ambientale)

- └ Espansione a tutte le stanze produttive

- └ Integrazione con pianificazione raccolta e logistica

- └ Valutazione e documentazione dell'asset dati proprietario

FASE 4 (18–36 mesi): AUTORITÀ DECISIONALE

- └ Deploy completo Talorik OS: analytics senza input

- └ Rilevamento anomalie: segnali precoci di malattia, contaminazione

- └ Trasferimento e calibrazione modello multi-impianto

- └ Approvvigionamento predittivo (substrato, materiali)

- └ Differenziazione competitiva: posizionamento premium "precision-grown"

8.3 Cosa Deve Decidere la Leadership

CODA DECISIONALE – AZIONE RICHIESTA ALLA LEADERSHIP

Priorità 1 – QUESTO TRIMESTRE

- └ Autorizzare il pilota Fase 1 (Stanza 12)

- └ Nominare un data owner interno / custode del modello

- └ Definire la baseline KPI di resa ed energia per la misurazione del ROI

Priorità 2 – PROSSIMI DUE TRIMESTRI

- └ Approvare l'integrazione nel flusso di lavoro operatori (sistema allarmi)

- └ Definire il confine di automazione (cosa il modello può cambiare autonomamente)

- └ Allocare budget per aggiornamento rete sensori (se emergono lacune)

Priorità 3 – ENTRO 12 MESI

- └ Valutare il perimetro dell'ottimizzazione autonoma Fase 3

- └ Valutare la strategia sull'asset dati (modello proprietario come IP)

- └ Considerare il posizionamento premium basato sulla tracciabilità di precisione

SEZIONE 9 — RISCHI E MONITORAGGIO

9.1 Panorama dei Rischi

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Overfitting del modello alle condizioni 2023	MEDIA	MEDIA	Riaddestramento annuale con nuovi dati stagionali
Modifiche fisiche alla stanza invalidano la calibrazione	MEDIA	BASSA	Ricalibrazione dopo qualsiasi modifica strutturale
Guasto sensore crea punto cieco	BASSA	ALTA	Ridondanza sensori + rilevamento anomalie su dati mancanti
Resistenza operatori all'automazione	MEDIA	MEDIA	Rollout graduale human-augmented per costruire fiducia
Lacuna dati stagionali (dati invernali limitati)	ALTA	MEDIA	Priorità alla raccolta dati inverno 2024

9.2 Indicatori Chiave di Prestazione — Framework di Monitoraggio

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI DI INTELLIGENCE — KPI SETTIMANALI

KPI Operativi:

- % tempo CO₂ nella fascia target 700–1.000 ppm [Target: >95%]
- % tempo temp. substrato nella fascia 15–18°C [Target: >93%]
- % tempo umidità nella fascia 90–95% [Target: >95%]
- Numero interventi reattivi a settimana [Target: <3]
- Tempo medio allarme-azione (operatore) [Target: <20 min]

KPI Aziendali:

- Resa per flush (kg) vs. baseline A1 [Target: +12% vs. A1]
- Costo energetico per kg prodotto A1 [Target: -15% vs. A1]
- Durata ciclo di flush (giorni) [Target: stabile o minore]
- Eventi di contaminazione / perdita batch [Target: <2% dei batch]

KPI del Modello:

- Accuratezza previsione (temp. substrato, 4h) [Target: ±0,5°C]
- Tasso falsi negativi superamento CO₂ [Target: <5%]
- Cadenza di riaddestramento modello trimestrale [Standard:]

SEZIONE 10 — L'INSIGHT STRATEGICO

Cos'è Davvero Questa Tecnologia

Il motore predittivo di coltivazione non è uno strumento software. Non è un sistema di automazione. È un **livello cognitivo** — un modello in continuo apprendimento di come si comporta questo specifico impianto, costruito dai dati dell'impianto stesso, che migliora ad ogni ciclo.

Il suo valore cresce nel tempo. Il suo vantaggio competitivo si approfondisce ad ogni stagione. E a differenza delle attrezzature — che si svalutano — l'intelligenza che accumula **si valorizza**.

Il Contesto di Mercato

Il mercato globale dei funghi speciality cresce a circa l'8–10% annuo, trainato da consumatori attenti alla salute, dalla domanda di proteine alternative e dal posizionamento culinario premium. I produttori che catturano margine in questo mercato non sono quelli con il costo di produzione più basso — sono quelli con la maggiore **coerenza, tracciabilità e qualità**.

Un impianto che può dire: *"Conosciamo la storia ambientale precisa di ogni batch. Possiamo garantire che la temperatura del substrato è rimasta entro $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ dall'ottimale per l'intero ciclo di coltivazione"* — quell'impianto ottiene prezzi e relazioni commerciali premium.

L'intelligenza predittiva di coltivazione non è solo uno strumento di efficienza operativa. È **uno strumento di posizionamento di mercato**.

La Dottrina Talorik per l'Agricoltura di Precisione

La moderna fungicoltura non si decide dalla velocità con cui gli operatori rispondono agli allarmi dei sensori.

→ Si decide da se l'impianto ha un **livello cognitivo** che vede il problema arrivare ore prima che si presenti — e agisce mentre c'è ancora tempo per prevenire, non solo contenere.

L'impianto che raggiunge questo obiettivo non ha bisogno di più sensori. Non ha bisogno di operatori più veloci. Ha bisogno di un modello vivente del proprio ambiente che trasformi 5.000 punti dati in **un'unica decisione chiara al momento giusto**.

Autorità decisionale sull'ambiente di coltivazione. Questo è il vantaggio competitivo.

APPENDICE A – SINTESI DEI DATI

Parametro	Stanze Monitorate	Rilevazioni Totali	Periodo
Tutti i sensori	Stanze 11, 12, 14	Oltre 5.000 per stanza	29 Ago – 8 Nov 2023
Frequenza di rilevazione	Tutte le stanze	Ogni 20 minuti	Continuo
Variabili rilevate	6 per rilevazione	Temp. (x2), CO ₂ , UR, Aria Est., Circolazione	—

APPENDICE B – GLOSSARIO (Non Tecnico)

Termine	Significato in Parole Semplici
Temperatura Substrato	Temperatura all'interno del compost dove crescono le radici del fungo (micelio)
Comp temp	Nome originale del campo nel dataset per la temperatura del substrato/compost
Temp aria	Temperatura dell'aria nella stanza — l'aria, non il compost
CO₂ (ppm)	Anidride carbonica in parti per milione — troppo alta significa aria insufficiente
UR (Umidità Relativa)	Livello di umidità nell'aria (%)
Aria esterna	Temperatura dell'aria esterna — riferimento per le decisioni di ventilazione
Circolazione	Intensità ventole / circolazione aria — la leva di controllo principale
Modello predittivo	Sistema matematico addestrato su dati passati per prevedere condizioni future
R² (bontà del modello)	Punteggio da 0 a 1 che misura quanto bene il modello spiega i dati (0,87 = forte)
Grafo cinetico	Framework Talorik per mappare le relazioni causa-effetto tra variabili
Micelio	La "radice" del fungo — la rete biologica che cresce nel substrato
Flush	Un ciclo di fruttificazione — quando i funghi spuntano in un'ondata
Primordio	Il piccolo bottone iniziale da cui cresce il fungo — stadio critico sensibile

APPENDICE C — AZIONI PRIORITARIE RACCOMANDATE

Priorità	Azione	Responsabile	Tempistica
P1	Autorizzare il pilota Stanza 12 — dashboard predittivo	CEO / COO	Questo trimestre
P1	Definire KPI baseline di resa per misurazione ROI	Resp. Produzione	30 giorni
P1	Nominare il data steward interno	COO	30 giorni
P2	Audit sensori — verificare copertura equivalente in tutte le stanze	Tecnico	60 giorni
P2	Integrazione flusso di lavoro operatori — protocollo allarmi	Operazioni	90 giorni
P2	Piano raccolta dati inverno 2024	Produzione	Prossimo ciclo
P3	Valutare il confine di automazione per la Fase 3	Team di leadership	Q3 2026
P3	Valutare strategia IP sul modello e asset dati	Legale / Strategia	Q4 2026

TALORIK RAPPORTO DI INTELLIGENCE STRATEGICA | SIR-AGRI-2026-MUSH-003-IT
AgriDomain — Intelligenza Predittiva di Coltivazione · Fungicoltura Controllata
Preparato da: Talorik Decision Intelligence Infrastructure
Livello Cognitivo: ATTIVO · Grafo Cinetico: LIVE · Architettura Dati Sovrana: ATTIVA

*"Non si coltivano funghi migliori reagendo più in fretta.
Si coltivano funghi migliori sapendo di cosa avrà bisogno la stanza
prima che ne abbia bisogno."
— Talorik Sovereign Intelligence Framework*
